



**Contenitori per cartucce
serie ottone**
*Brass and inox housings
for cartridge*

OT 400 MINI

58

OT 401

59

RICAMBI - SPARE PARTS

60

ACCESSORI - ACCESSORIES

61



OT 400 MINI

**CONTENITORE PARTICOLARMENTE ADATTO
AD IMPIEGHI TECNICI
DOVE È NECESSARIA UNA GRANDE FLESSIBILITÀ D'USO
E RESISTENZA DEL MANUFATTO.**

**HOUSING PARTICULARLY SUITABLE
FOR TECHNICAL USES WHERE LARGE VERSATILITY AND
RESISTANCE OF THE PRODUCT ARE REQUIRED.**




CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max. d'esercizio 12 bar
Temperatura min/max d'esercizio da
0°C a + 50°C
Vaso in poliammide
Testata 3 vie e ghiera in ottone nichelato
Selezione orizzontale/vertical con tappo
+ O Ring inclusi
Staffabile

TECHNICAL FEATURES

Max. working pressure 12 bar
Min/Max. working temperature
0°C/ + 50°C
POLYAMIDE bowl
Three-ways head and ring made
of nickel-plated brass
Selection of horizontal or vertical
way-out by means of threaded plug with
O-ring
Possibility to equip wit wall bracket



Codice Code	Modello Model	Attacchi Connect	Lunghezza cartuccia Cartridge lenght	Portata Flowrate (Lt/h)	Dimensioni Dimensions (mm)		Prezzo Price
					L	H	
OT400.002	OT 400 MINI	1/2"	5" MINI Ø 45 mm	4500	85	168	

CARTUCCE COMPATIBILI - RICAMBI - ACCESSORI COMPATIBLE CARTRIDGES - SPARE PARTS - ACCESSORIES

modello filtro filter model	cartucce compatibili compatible cartridges	codici cartucce cartridges code
OT 400 MINI	FA MINI Ø45mm	Da FA000.001 a FA000.005
	PL MINI 60 MCR	PL000.001
RICAMBI - SPARE PARTS	VASO POLIAMMIDE MINI	303P3MIPO
	O-RING	502OR04250
ACCESSORI - ACCESSORIES	CHIAVE	3051000603
	STAFFA SINGOLA	3041100041

OT 401

**CONTENITORE CON VASO IN POLIAMMIDE AD USO DOMESTICO
TECNOLOGICO, CIVILE ED INDUSTRIALE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE
POTABILI IN GENERALE A PH NEUTRO,
CON ELEVATE STANDARD IN RESISTENZA MECCANICA E DI DURATA.**

**HOUSING WITH POLYAMIDE BOWL FOR DOMESTIC, TECHNOLOGICAL,
INDUSTRIAL AND CIVIL USE. SUITABLE FOR TREATMENT OF DRINKING
WATER IN GENERAL WITH NEUTRAL PH.
HIGH STANDARD LEVEL OF MECHANICAL RESISTANCE AND DURABILITY.**




CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max. d'esercizio 12 bar
Temperatura min/max d'esercizio da 0°C a
+50°C
Testata e ghiera in ottone nichelato
Predisposizione per manometro
Vite scarico pressione
Staffabile nelle versioni con attacchi
da 1/2" - 3/4" - 1"

TECHNICAL FEATURES

Max. working pressure 12 bar
Min/max working temperature
0°C / +50°C
Head and ring in nickel plated brass
Ready for manometer
Screw exhaust pressure
Wall bracket versions with attacks
1/2" - 3/4" - 1"



Codice Code	Modello Model	Attacchi Connect	Lunghezza cartuccia Cartridge lenght	Portata Flowrate (Lt/h)	Dimensioni Dimensions (mm)		Prezzo Price
					L	H	
OT401.001	OT 401	1/2"	9" 3/4	6000	135	320	
OT401.002	OT 401	1/2"	19"	6000	135	565	
OT401.003	OT 401	3/4"	9" 3/4	6000	135	320	
OT401.004	OT 401	3/4"	19"	6000	135	565	
OT401.005	OT 401	1"	9" 3/4	6300	135	320	
OT401.006	OT 401	1"	19"	6300	135	565	
OT401.007	OT 401	1" 1/4	9" 3/4	12000	150	340	
OT401.008	OT 401	1" 1/4	20"	12000	150	587	
OT401.009	OT 401	1" 1/2	9" 3/4	13000	150	340	
OT401.010	OT 401	1" 1/2	20"	13000	150	587	
OT401.011	OT 401	2"	9" 3/4	14000	162	340	
OT401.012	OT 401	2"	20"	14000	162	595	

OT 401


 CARTUCCE COMPATIBILI - RICAMBI - ACCESSORI
 COMPATIBLE CARTRIDGES - SPARE PARTS - ACCESSORIES

modello filtro filter model	cartucce compatibili compatible cartridges	codici cartucce cartridges code
OT 401 9" 3/4 DA 1/2" - 3/4" - 1"	FA	Da FA000.021 a FA000.025
	PA	Da PA000.013 a PA000.016
	PL	PL000.008 - PL000.009
	PX	Da PX000.008 a PX000.010
	CX	CX000.004
OT 401 9" 3/4 DA 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"	PA (att. 1" 1/4 doppio O-RING)	PA000.0133 - PA000.0143 - PA000.0153 - PA000.0163
	PLG (att. 1" 1/4)	LG000.001 - LG000.002
	PX (att. 1" 1/4)	PX000.0083 - PX000.0093 - PX000.0103
	CXA (h. 9" att. 1" 1/4 + molla)	XA000.001
OT 401 19" DA 1/2" - 3/4" - 1"	FA (h. 19")	FA002.026 - FA002.027 - FA002.028 - FA002.029 - FA002.030
	PL (h. 19")	PL000.010 - PL000.011
	CX (h. 19")	CX000.005
OT 401 19" DA 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"	PA (att. 1" 1/4 doppio O-RING)	PA000.0173 - PA000.0183 - PA000.0193 - PA000.0203
	PLM (h. 19" att. 1" 1/4)	LM000.007 - LM000.008
	PX (h. 19" att. 1" 1/4)	PX000.0123 - PX000.0133 - PX000.0143
	CXA (h. 18" att. 1" 1/4 + molla)	XA000.002
RICAMBI - SPARE PARTS	VASO POLIAMMIDE 9" 3/4	303P393S0
	VASO POLIAMMIDE 19"	303P319P1
	O-RING	502OR4362
ACCESSORI - ACCESSORIES	CHIAVE	3051000503
	STAFFA SINGOLA (solo per 1/2"-3/4"-1")	3042100072

 RICAMBI PER CONTENITORI
 HOUSING SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione Description	Prezzo Price
303P3MIPO	VASO POLIAMMIDE MINI - POLYAMIDE VASE MINI	
303P393S0	VASO POLIAMMIDE 9" 3/4 - POLYAMIDE VASE 9" 3/4	
303P319P1	VASO POLIAMMIDE 19" - POLYAMIDE VASE 19"	
502OR04250	O-RING VASO Mod: OT 400 mini	
502OR4362	O-RING VASO Mod: OT 401	

ACCESSORI ACCESSORIES



Codice Code	Descrizione Description	Prezzo Price
3042100072	STAFFA SINGOLA MOD. OT 401 / OTA 501 (solo per 1/2"-3/4"-1") BRACKET SINGLE MOD . OT 401 / OTA 501 (only for 1/2"-3/4"-1")	
3041100041	STAFFA SINGOLA MOD. OT 400 MINI BRACKET SINGLE MOD . OT 400 MINI	
3051000503	CHIAVE MOD. OT 401 KEY MOD. OT 401 300	
3051000603	CHIAVE MOD. OT 400 MINI KEY MOD. OT 400 MINI	

