



Scheda tecnica

Prodotto: DOSATORE DOSATEC

Descrizione: Dosatore di polifosfati proporzionale adatto per il trattamento dell'acqua calda e fredda sanitaria. Previene la formazione di incrostazioni, corrosione nelle caldaie e negli impianti termosanitari. Disponibili in varie versioni per ogni esigenza di installazione. Idoneo per acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.



Informazioni qualità:

- Testata e ghiera in ottone cromato;
- Attacchi da $\frac{1}{2}$ " con dadi girevoli femmina/femmina;
- Possibilità di ruotare attacchi per Installazione a 90°;
- Versioni con e senza by-pass;
- Versione "DIMA" salvaspazio;
- Vaso in SAN (materiale plastico);
- Rubinetto di by-pass a saracinesca;
- Materiali conformi al DM 174/2004;

Water Treatment

TEMPERATURA AMBIENTE	Min 3°C Max 40 °C
TEMPERATURA ACQUA	Min 3°C Max 35°C
PRESSIONE MASSIMA	4 bar

Dati tecnici:

Codice	modello	attacchi	Portata M ³ /h	Dosaggio PPM	By-pass	Dimensioni (mm) HxLxP		
DT100.001	DOSATEC 100	$\frac{1}{2}$ "FF	2	2-5	NO	160	70	103
DT200.001	DOSATEC 200	$\frac{1}{2}$ "FF	2	2-5	SI	160	70	103
DT300.001	DOSATEC 300	$\frac{1}{2}$ "FF	2	2-5	SI	190	70	70