



## Scheda tecnica

### Prodotto: Cartuccia filtrante modello PA

**Descrizione:** Cartuccia ad uso civile e industriale in fiocco di polipropilene estruso per il trattamento di acque primarie, potabili e non. Ottima capacità di eliminare sedimenti e altre impurità fisiche o a protezione di impianti di trattamento. Idoneo per acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.



#### Informazioni Prodotto:

- Fiocco estruso di polipropilene 100%;
- Compatibile con contenitori serie FP300 da  $\frac{1}{2}$ " a 1";
- Alta capacità di trattenere agenti contaminanti grazie alla superficie uniforme;
- Fibre rispondenti a norme FDA e CEE per alimenti
- Perdita di carico: dati non effettivi. In relazione alla quantità di sporco da filtrare.

#### Dati tecnici:

Codice	Modello E lung. cartuccia	Grado filtrazione	Portata LT/H	Temp. acqua Min-max	Dimensioni (mm)		
					Ø int.	Ø est.	H
PA000.013	PA 9"3/4	1μ	500	+1+45 °C	28	60	248
PA000.014	PA 9"3/4	10μ	1100	+1+45 °C	28	60	248
PA000.015	PA 9"3/4	25μ	1700	+1+45 °C	28	60	248
PA000.016	PA 9"3/4	50μ	1900	+1+45 °C	28	60	248