



## Scheda tecnica

### Prodotto: Anticalcare magnetico SIRIO

**Descrizione:** Condizionatore Magnetico anticalcare modello a fascia per il trattamento fisico del calcare in applicazioni civili e industriali. Corpo in acciaio cromato con magneti permanenti al neodimio ad alta efficienza. Installazione diretta su qualsiasi tipo di tubazione in prossimità di scaldabagni, caldaie murali, lavatrici o direttamente dopo il contatore per il trattamento totale della linea. Idoneo per acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.



#### Informazioni Prodotto:

- Modello a fascia in acciaio cromato;
- Facilità installazione senza bisogno di attrezzi;
- Nessun perdita di carico;
- Sia per impianti nuovi che vecchi;
- Nessun impiego di prodotti chimici;
- Aiuta a prevenire la formazione di calcare;

**IDRO-TEC**  
Water Treatment

#### Dati tecnici:

Codice	Modello	Attacchi (Ø tubazione)	Portata LT/MIN	Temp. acqua Min- max	Dimensioni (mm)		
					Lunghezza	Larghezza	Profondità
BB01	SIRIO	½"	Rif. Alla tubazione	+3+60 °C	60	74	39
BB02	SIRIO	¾"	Rif. Alla tubazione	+3+60 °C	60	78	39
BB03	SIRIO	1"	Rif. Alla tubazione	+3+60 °C	70	102	49
BB04	SIRIO	1"1/4	Rif. Alla tubazione	+3+60 °C	80	112	70
BB05	SIRIO	1"1/2	Rif. Alla tubazione	+3+60 °C	100	118	70
BB06	SIRIO	2"	Rif. Alla tubazione	+3+60 °C	120	130	82

\* si consiglia l'installazione di un filtro sedimenti prima dell'anticalcare magnetico.