



Scheda tecnica

Prodotto: Cartuccia filtrante modello PA doppio o-ring

Descrizione: Cartuccia ad uso civile e industriale in fiocco di polipropilene estruso per il trattamento di acque primarie, potabili e non. Ottima capacità di eliminare sedimenti e altre impurità fisiche o a protezione di impianti di trattamento. Idoneo per acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.



Informazioni Prodotto:

- Fiocco estruso di polipropilene 100% su anima in polipropilene;
- Attacco con doppio o-ring compatibile con contenitori serie FP300 da 1"1/4 - 1"1/2;
- Alta capacità di trattenere agenti contaminanti grazie alla superficie uniforme;
- Fibre rispondenti a norme FDA e CEE per alimenti
- Perdita di carico: dati non effettivi. In relazione alla quantità di sporco da filtrare.

Dati tecnici:

Codice	Modello E lung. cartuccia	Grado filtrazione	Portata LT/H	Temp. acqua Min-max	Dimensioni (mm)		
					C	B	A
PA000.0143	PA 9"3/4	10µ	1100	+1+45 °C	45	68	248
PA000.0153	PA 9"3/4	25µ	1700	+1+45 °C	45	68	248
PA000.0163	PA 9"3/4	50µ	1900	+1+45 °C	45	68	248