



Scheda tecnica

Prodotto: **DOSAPOOL MAX**

Descrizione: Dosatore di polifosfati proporzionale adatto per il trattamento dell'acqua calda e fredda sanitaria. Previene la formazione di incrostazioni, corrosione nelle caldaie e negli impianti termosanitari. Dotato di sistema bypass e spurgo dell'aria per semplificare la manutenzione dello stesso. Consigliato per tutti gli impianti, vecchi e nuovi, civili e industriali.

risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.



Informazioni qualità:

- Dosaggio proporzionale tramite effetto venturi;
- Corpo in ottone;
- Attacchi in ottone con la possibilità di rotazione della flangia a 90°;
- Chiave smontaggio ghiera inclusa;
- Tappo sfiato;
- Bicchiere in SAN;
- Ricarica Stick Maxi inclusa

Water Treatment

TEMPERATURA AMBIENTE	Min 3°C Max 40 °C
TEMPERATURA ACQUA	Min 3°C Max 35°C
PRESSIONE MASSIMA	10 bar

Dati tecnici:

Codice	modello	attacchi	Portata M ³ /h	Dosaggio PPM	By-pass	Dimensioni (mm) HxLxP		
DP002.001	DOSAPOOL MAX	¾"-1" FF	5	2-5	SI	240	D.100	170

*interasse attacchi 74mm