



## Scheda tecnica



### Prodotto: FPA 502 OR

Il Filtro Autopulente orientabile FPA 502 OR è un filtro semiautomatico ad alta portata dotato di testa ruotabile a 360° che permette qualsiasi inclinazione della tubazione. Attacchi in ottone con dadi girevoli che permettono un'agevole installazione in prossimità dell'ingresso o più in generale a protezione degli impianti. Scarico per il lavaggio in controcorrente.

Risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.



### Informazioni qualità:

- Testa in tecnopoliomerio rinforzato;
- Attacchi orientabili di 360° GAS-F con raccordi girevoli in ottone;
- Vaso in SAN, materiale plastico trasparente con scarico da 1/2";
- Rubinetto di scarico 1/2" con portagomma;
- Cartuccia in rete poliestere lavabile da 60mcr inclusa;
- Tappo sfiato;

### Dati tecnici:

Codice	Modello	Attacchi	Grado filtrazione	Portata	Pressione Max	Temp Min-max	Lunghezza cartuccia
PA502.001	FPA 502 OR	3/4"	60μ	4100 lt/h	8 bar	+3+40 °C	5" MINI
PA502.002	FPA 502 OR	1"	60μ	5800 lt/h	8 bar	+3+40 °C	5" MINI
PA502.003	FPA 502 OR	1"1/4	60μ	7000 lt/h	8 bar	+3+40 °C	5" MINI

Dimensioni:

Codice	MODEL	A	B	C	D	E	F
PA502.001	FPA 502 OR 3/4"	110	321	277	122	29	151
PA502.002	FPA 502 OR 1"	116	"	"	"	"	"
PA502.003	FPA 502 OR 1"1/4	187	"	"	"	"	"

