



Scheda tecnica

Prodotto: Cartuccia filtrante modello FA

Descrizione: Cartuccia ad uso civile e industriale in filo avvolto per il trattamento di acque primarie, potabili e non. Adatta per eliminare sedimenti e altre impurità fisiche o a protezione di impianti di trattamento. Idoneo per acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.



Informazioni Prodotto:

- Filo avvolto in polipropilene 100% vergine, cardato su anima in polipropilene;
- Alta capacità di trattenere agenti contaminanti;
- Fibre e anime rispondenti a norme FDA e CEE per alimenti
- Perdita di carico: dati non effettivi. In relazione alla quantità di sporco da filtrare.

Dati tecnici:

Codice	Modello E lung. cartuccia	Grado filtrazione	Portata LT/H	Temp. acqua Min-max	Dimensioni (mm)		
					Ø int.	Ø est.	H
FA000.008	FA 5" MINI	10µ	550	+1+45 °C	28	50	127
FA000.009	FA 5" MINI	25µ	750	+1+45 °C	28	50	127
FA000.010	FA 5" MINI	50µ	850	+1+45 °C	28	50	127
FA000.014*	FA 5"	25µ	850	+1+45 °C	28	61	127
FA000.015*	FA 5"	50µ	950	+1+45 °C	28	61	127
FA000.019*	FA 7"	25µ	1200	+1+45 °C	28	61	177
FA000.020*	FA 7"	50µ	1350	+1+45 °C	28	61	177
FA000.022	FA 9"3/4	5µ	800	+1+45 °C	28	61	250
FA000.023	FA 9"3/4	10µ	1100	+1+45 °C	28	61	250
FA000.024	FA 9"3/4	25µ	1700	+1+45 °C	28	61	250
FA000.025	FA 9"3/4	50µ	1900	+1+45 °C	28	61	250

* cartucce di ricambio per contenitori altezza 5" e 7" fuori produzione