



Scheda tecnica

Prodotto: EASY TEK OR

Descrizione: Il Defangatore orientabile è un apposito filtro per i circuiti chiusi degli impianti di riscaldamento, progettato per la rimozione delle impurità quali sabbia, fanghi e residui ferruginosi. Studiato per un'agevole installazione nel tubo di ritorno del circuito di riscaldamento in ingresso alla caldaia.

Il principio di funzionamento è una filtrazione sia magnetica, alloggiato al centro del filtro, che meccanica con rete filtrante in acciaio inox.

Filtro dotato di testa ruotabile a 360° che permette qualsiasi inclinazione della tubazione. Attacchi in ottone con dadi girevoli che permettono un'agevole installazione e ne consentono l'installazione in qualsiasi posizione. Consigliato per caldaie da 45Kw (3/4"-1") fino a 60Kw (1"1/4").

Risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.

Informazioni qualità:

- Testa e vaso in tecnopolimero rinforzato;
- Attacchi orientabili GAS-F a 360° con raccordi girevoli in ottone
- Potenza magnete fino a 12000 Gauss;
- Vite di Sfiato



Dati tecnici:

Codice	modello	attacchi	Grado filtrazione	Portata M ³ /h	Pressione (Bar)	Potenza Caldaia (kW)	Temp. Min-max
DM000.005	EASY TEK OR	3/4"FF	500μ	1,8	12	45	+5/+90°C
DM000.006	EASY TEK OR	1"FF	500μ	2,5	12	45	+5/+90°C
DM000.007	EASY TEK OR	1"1/4 FF	500μ	3,3	12	60	+5/+90°C

Dimensioni:

Codice	MODEL	A	B	C	D	E	F
DM000.005	EASY TEK OR $\frac{3}{4}$ "	110	282	238	122	29	151
DM000.006	EASY TEK OR 1"	116	"	"	"	"	"
DM000.007	EASY TEK OR 1"1/4	124	"	"	"	"	"

