

Scheda tecnica




Prodotto: OTA 501

Descrizione: filtro autopulente manuale di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei superiori alla granulometria di 60 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni al valvolame, alle tubazioni ed a tutte quelle apparecchiature ad esse collegate. Idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.

Informazioni qualità:

- Testata e ghiera in ottone ;
- Elemento filtrante in acciaio inox aisi 316 lavabile;
- Vaso contenitore in Poliammide;
- Staffabile (fino a 1");
- Rubinetto di scarico da 1/2" per l'eliminazione delle impurità filtrate;
- Tappo sfiato;

Water Treatment



Dati tecnici:

Codice	Modello	Attacchi	Grado filtrazione	Portata (contenitore)	Pressione Max	Temp Min-max	Lunghezza cartuccia	Dimensioni LxH (mm)*
TA501.003	OTA 501	3/4"	60µ	6500 lt/h	12 bar	+3/+50 °C	9"3/4	135x325
TA501.005	OTA 501	1"	60µ	7000 lt/h	12 bar	+3/+50 °C	9"3/4	135x325
TA501.007	OTA 501	1"1/4	60µ	13000 lt/h	12 bar	+3/+50 °C	9"3/4	150x340
TA501.009	OTA 501	1"1/2	60µ	13000 lt/h	12 bar	+3/+50 °C	9"3/4	150x349
TA501.011	OTA 501	2"	60µ	14000 lt/h	12 bar	+3/+50°C	9"3/4	162X350

*più 6cm con rubinetto scarico installato