



Scheda tecnica

Prodotto: Cartuccia filtrante modello CXM/CXA

Descrizione: Cartuccia ad uso civile e industriale in rete e corpo inox aisi 316. Adatta per eliminare sedimenti e altre impurità fisiche in applicazioni più critiche o a protezione di impianti di trattamento. Idoneo per acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.



Informazioni Prodotto:

- Rete lavabile in Inox aisi 316;
- Compatibile per contenitori autopulenti serie OTA501 da 3/4" fino a 2";
- Anima di supporto in inox aisi 316;
- Ottima resistenza a lavaggi, maggiore durata e stabilità alle impurità più ostiche;
- rete e anime rispondenti a norme FDA e CEE per alimenti;
- Perdita di carico: dati non effettivi. In relazione alla quantità di sporco da filtrare.

Dati tecnici:

Codice	Modello E lung. cartuccia	Grado filtrazione	Attacchi contenitori	Portata LT/H	Temp. acqua Min- max	Dimensioni (mm)		
						Ø int.	Ø est.	H
XM000.001	CXM 9"3/4	60µ	3/4"-1"	2500	+1+50 °C	28	61	204
XM000.003	CXM 9"3/4	150µ	3/4"-1"	3000	+1+50 °C	28	61	204
XA000.001	CXA 9"3/4	60µ	1"1/4-1"1/2- 2"	2500	+1+50 °C	50	61	254
XA000.003	CXA 9"3/4	150µ	1"1/4-1"1/2- 2"	3000	+1+50 °C	50	61	254