



Scheda tecnica




Prodotto: **SERIE FP 300**

Descrizione: Contenitore con vaso SAN trasparente per la filtrazione di sedimenti o il trattamento tecnico con diversi tipi di cartucce ad uso domestico e tecnologico per il trattamento di acque potabili in generale a PH neutro. Idoneo per acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.

Informazioni qualità:

- Testata in polipropilene caricato;
- Inserti in ottone;
- Vite sfiato in ottone;
- Vaso in SAN (materiale plastico alta resistenza);
- Staffabile;
- Materiali conformi al DM 174/2004;



Dati tecnici:

Codice	Modello	Attacchi	Portata (contenitore vuoto)	Pressione Max	Temp Min-max	Lunghezza cartuccia	Dimensioni LxH (mm)
FP300.003	FP 300	½"	6000 lt/h	8 bar	+3+40 °C	9"3/4	133x312
FP300.007	FP 300	¾"	6500 lt/h	8 bar	+3+40 °C	9"3/4	133x312
FP300.011	FP 300	1"	7000 lt/h	8 bar	+3+40 °C	9"3/4	133x312
FP300.015	FP 300	1"1/4	13000 lt/h	8 bar	+3+40 °C	9"3/4	133x325
FP300.019	FP 300	1"1/2	13000 lt/h	8 bar	+3+40 °C	9"3/4	133x325