

## Scheda tecnica




### Prodotto: FPA 501

Descrizione: filtro autopulente manuale di sicurezza per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei superiori alla granulometria di 60 micron, al fine di prevenire corrosioni puntiformi e danni al valvolame, alle tubazioni ed a tutte quelle apparecchiature ad esse collegate. Idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto dal DM 174/2004 e dal DM 25/2012.

#### Informazioni qualità:

- Testata in polipropilene caricato con inserti in ottone;
- Elemento filtrante in poliestere lavabile;
- Vaso contenitore in SAN;
- Staffabile;
- Rubinetto di scarico da  $\frac{1}{2}$ " per l'eliminazione delle impurità filtrate;
- Tappo sfiato;

Water Treatment



#### Dati tecnici:

Codice	Modello	Attacchi	Grado filtrazione	Portata (contenitore)	Pressione Max	Temp Min-max	Lunghezza cartuccia	Dimensioni LxH (mm)
PA501.001	FPA 501	$\frac{1}{2}$ "	60μ	6000 lt/h	8 bar	+3+40 °C	9"3/4	123x336
PA501.003	FPA 501	$\frac{3}{4}$ "	60μ	6500 lt/h	8 bar	+3+40 °C	9"3/4	123x336
PA501.005	FPA 501	1"	60μ	7000 lt/h	8 bar	+3+40 °C	9"3/4	123x336
PA501.007	FPA 501	1"1/4	60μ	13000 lt/h	8 bar	+3+40 °C	9"3/4	123x357
PA501.009	FPA 501	1"1/2	60μ	13000 lt/h	8 bar	+3+40 °C	9"3/4	123x357